

MATEL

BOMBILLA LED G-4 SILICONA

ENCENDIDO ELECTRONICO INSTANTANEO
ALTO RENDIMIENTO



G-4
12 V


DIRECTA
230 V

360°



G-4

PF > 0,5
CRI > 80
IP - 20



CARACTERÍSTICAS

Voltaje directo 12V y 110-230V (No requiere balastro)
Consumo en 2W, 3W, 4W y 5W
Rango de apertura no inferior 360°
Disponible en temperaturas cálida, neutra y fría (2700K, 4000K y 6400K)
Cuerpo en PC / Silicona
Cubierta clara
Ahorran hasta un 90% de energía
Vida útil promedio de hasta 50,000 horas
Garantía 2 años

APLICACIONES

Remplazo de bombillas G-4 convencionales, ideales para la iluminación en múltiples ambientes.

INFORMACIÓN TÉCNICA

CODIGO	Código de Barras	Embalaje	Potencia (W)	Temperatura de Color (K)	Voltaje (V)	Base	Medidas (mm)	Tipo	Vida Promedio (Hrs)	Flujo Luminoso (lm)
21910	8425160219109	12	2	6400	12	G-4	10x37	Silicona	50000	200
21912	8425160219123	12	3	6400	12	G-4	10x37	Silicona	50000	300
21909	8425160219093	12	2	2700	12	G-4	10x37	Silicona	50000	150
21911	8425160219116	12	3	2700	12	G-4	10x37	Silicona	50000	250
22837	8425160228378	12	2	6400	110-230	G-4	13x38	Silicona	50000	200
22836	8425160228361	12	2	2700	110-230	G-4	13x38	Silicona	50000	150
26258	8425160262587	12	4	6400	110-230	G-4	16x42	Alum. PC	50000	400
27334	8425160273347	12	5	6400	110-230	G-4	16x64	Alum. PC	50000	500
26215	8425160262150	12	4	4000	110-230	G-4	16x42	Alum. PC	50000	380
26954	8425160269548	12	5	4000	110-230	G-4	16x64	Alum. PC	50000	480
26036	8425160260361	12	4	2700	110-230	G-4	16x42	Alum. PC	50000	350
26571	8425160265717	12	5	2700	110-230	G-4	16x64	Alum. PC	50000	450