

MATEL

REGLETA LED ALUM.PC

ENCENDIDO ELECTRONICO INSTANTANEO
ALTO RENDIMIENTO



CARACTERÍSTICAS

Voltaje directo 110-230V (No requiere balastro)
Consumo en 6W, 9W, 13W y 16W
Rango de apertura no inferior 160°
Disponible en temperatura fría (6400K)
Cubierta matizada
Cuerpo PC
Interior aluminio

INFORMACIÓN TÉCNICA

CODIGO	Código de Barras	Embalaje	Potencia (W)	Temperatura de Color (K)	Voltaje (V)	Color	Medidas (mm)	Cubierta	Vida Promedio (Hrs)	Flujo Luminoso (lm)
22895	8425160228958	1	6	6400	110-230	Plata	270	mate	50000	600
22896	8425160228965	1	9	6400	110-230	Plata	570	mate	50000	900
22897	8425160228972	1	13	6400	110-230	Plata	970	mate	50000	1300
22898	8425160228989	1	16	6400	110-230	Plata	1170	mate	50000	1600



90% DE AHORRO

REGLETA
DIRECTA
230 V

160°

EQUIVALENTE
A REGLETAS
T-5

PF > 0,9
CRI > 80
IP-20



Ahorran hasta un 90% de energía
Vida útil promedio de hasta 50,000 horas
Garantía 2 años

APLICACIONES

Reemplazo de regletas para fluorescentes convencionales, ideales para la iluminación en múltiples ambientes

