

# MATEL

## KIT BASCULANTE LED CUADRADO

ENCENDIDO ELECTRONICO INSTANTANEO  
ALTO RENDIMIENTO



**ARO**  
12 V  
INCLUYE DRIVER A  
230 V

60°

**LED**  
**COB**  
TECHNOLOGY

PF > 0,6  
CRI > 80  
IP-20



1  
UNIDAD

### CARACTERÍSTICAS

Voltaje 12V (requiere driver)  
Consumo en 5W y 8W  
Rango de apertura no inferior 60°  
Disponibile en temperaturas cálida y fría (2700K y 6400K)  
Cubierta clara  
Interior reflectante  
Cuerpo aluminio  
Basculante 25°  
Ahorran hasta un 90% de energía  
Vida útil promedio de hasta 50,000 horas  
2 Años de garantía

### APLICACIONES

Remplazo de kits basculantes convencionales, ideales para la iluminación en múltiples ambientes.



### INFORMACIÓN TÉCNICA

CODIGO	Código de Barras	Embalaje	Potencia (W)	Temperatura de Color (K)	Voltaje (V)	Color	Medidas (cm)	Cubierta	Vida Promedio (Hrs)	Flujo Luminoso (lm)
20978	8425160209780	1	5	6400	110-230	Blanco	9,5	clara	50000	500
20981	8425160209810	1	5	6400	110-230	Plata	9,5	clara	50000	500
21752	8425160217525	1	8	6400	110-230	Blanco	11	clara	50000	800
21754	8425160217549	1	8	6400	110-230	Plata	11	clara	50000	800
20979	8425160209797	1	5	2700	110-230	Blanco	9,5	clara	50000	450
20980	8425160209803	1	5	2700	110-230	Plata	9,5	clara	50000	450
21753	8425160217532	1	8	2700	110-230	Blanco	11	clara	50000	750
21755	8425160217556	1	8	2700	110-230	Plata	11	clara	50000	750

DISPONIBLES EN COLOR BLANCO O PLATA

INCLUYE TRANSFORMADOR/DRIVER 12 V A 230 V

5w 95 mm  
MEDIDA EXTERIOR

80 mm  
CAVIDAD PARA EMPOTRADO

8w 110 mm  
MEDIDA EXTERIOR

95 mm  
CAVIDAD PARA EMPOTRADO