

MATEL

KIT BASCULANTE LED REDONDO

ENCENDIDO ELECTRONICO INSTANTANEO
ALTO RENDIMIENTO



90% DE AHORRO

ARO

12 V

INCLUYE DRIVER A 230 V

60°

LED
COB
TECHNOLOGY

PF > 0,6
CRI > 80
IP-20

1
UNIDAD




CARACTERÍSTICAS

Voltaje 12V (requiere driver)
Consumo en 5W y 8W
Rango de apertura no inferior 60°
Disponibles en temperaturas cálida y fría (2700K y 6400K)
Cubierta clara
Interior reflectante
Cuerpo aluminio
Basculante 25°
Ahorran hasta un 90% de energía
Vida útil promedio de hasta 50,000 horas
Garantía 2 años

APLICACIONES

Reemplazo de kits basculantes convencionales, ideales para la iluminación en múltiples ambientes.



INFORMACIÓN TÉCNICA

CODIGO	Código de Barras	Embalaje	Potencia (W)	Temperatura de Color (K)	Voltaje (V)	Color	Medidas (mm)	Cubierta	Vida Promedio (Hrs)	Flujo Luminoso (lm)
20974	8425160209742	1	5	6400	110-230	Blanco	95	clara	50000	500
20977	8425160209773	1	5	6400	110-230	Plata	95	clara	50000	500
21748	8425160217488	1	8	6400	110-230	Blanco	110	clara	50000	800
21750	8425160217501	1	8	6400	110-230	Plata	110	clara	50000	800
20975	8425160209759	1	5	2700	110-230	Blanco	95	clara	50000	450
20976	8425160209766	1	5	2700	110-230	Plata	95	clara	50000	450
21749	8425160217495	1	8	2700	110-230	Blanco	110	clara	50000	750
21751	8425160217518	1	8	2700	110-230	Plata	110	clara	50000	750

DISPONIBLES EN COLOR BLANCO O PLATA
INCLUYE TRANSFORMADOR/DRIVER 12 V A 230 V

5w
95 mm
MEDIDA EXTERIOR

80 mm
CAVIDAD PARA EMPOTRADO

8w
110 mm
MEDIDA EXTERIOR

95 mm
CAVIDAD PARA EMPOTRADO