

MATEL

PROYECTOR LED ALUM. FUNDIDO SENSOR

ENCENDIDO ELECTRONICO INSTANTANEO
ALTO RENDIMIENTO




PROYECTOR
DIRECTO
230V

120°

APTO PARA
EXTERIOR
SENSOR

PF > 0,9
CRI > 80
IP-65



CARACTERÍSTICAS

Voltaje directo 110-230V (No requiere balastro)
Consumo en 10W, 20W, 30W, 50W, 70W y 100W
Rango de apertura no inferior 120°
Disponible en temperatura fría (6400K)
Sensor de movimiento
Cuerpo en aluminio
Cubierta cristal
Ahorran hasta un 90% de energía
Vida útil promedio de hasta 50,000 horas
Garantía 2 años

APLICACIONES

Proyectores aptos para exterior
Ideales para la iluminación de grandes
espacios, como naves industriales

INFORMACIÓN TÉCNICA

CODIGO	Código de Barras	Embalaje	Potencia (W)	Temperatura de Color (K)	Voltaje (V)	Grosor (mm)	Medidas (mm)	Color	Vida Promedio (Hrs)	Flujo Luminoso (lm)
25999	8425160259990	1	10	6400	110-230	48	100x90	negro	50000	1000
26219	8425160262198	1	20	6400	110-230	48	128x105	negro	50000	2000
27293	8425160272937	1	30	6400	110-230	54	175x130	negro	50000	3000
27664	8425160276645	1	50	6400	110-230	54	195x155	negro	50000	5000
28263	8425160282639	1	10	6400	110-230	48	100x90	blanco	50000	1000
28389	8425160283896	1	20	6400	110-230	48	128x105	blanco	50000	2000
29038	8425160290382	1	30	6400	110-230	54	175x130	blanco	50000	3000
29977	8425160299774	1	50	6400	110-230	54	195x155	blanco	50000	5000