


MATEL

CAMPANA LED INDUSTRIAL

ENCENDIDO ELECTRONICO INSTANTANEO
ALTO RENDIMIENTO



90% DE AHORRO


CAMPANA
DIRECTO
230 V

60°



E-27

PF > 0,9
CRI > 80
IP - 20



CARACTERÍSTICAS

Voltaje directo 110-230V

Consumo en 30W

Rango de apertura no inferior 60°

Disponible en temperatura cálida, neutra y fría
(2700K, 4000K y 6400K)

Cuerpo en aluminio pulido

Ahorran hasta un 90% de energía

Vida útil promedio de hasta 50,000 horas

Garantía 2 años

APLICACIONES

Reemplazo de campanas estandar
convencionales, ideales para la
iluminación en múltiples ambientes

INFORMACIÓN TÉCNICA

CODIGO	Código de Barras	Embalaje	Potencia (W)	Temperatura de Color (K)	Voltaje (V)	Medidas (mm)	Cuerpo / Campana	Vida Promedio (Hrs)	Flujo Luminoso (lm)
29035	8425160290351	1	30	6400	110-230	Ø 300	aluminio	50000	3000
29979	8425160299798	1	30	4000	110-230	Ø 300	aluminio	50000	2900
23878	8425160238780	1	30	2700	110-230	Ø 300	aluminio	50000	2800