

MATEL

PLAFON UFO LED

ENCENDIDO ELECTRONICO INSTANTANEO
ALTO RENDIMIENTO



**PLAFON
UFO**
DIRECTA
230 V

120°



E-27

PF > 0,9

CRI > 80

IP-20

1
UNIDAD



CARACTERÍSTICAS

Voltaje directo 110-230V (No requiere balastro)

Consumo en 18W y 24W

Rango de apertura no inferior 120°

Disponible en temperatura fría cálida, neutra y fría
(2700K, 4000K y 6400K)

Cuerpo PC

Cubierta matizada

Interior aluminio


Ahorran hasta un 90% de energía

Vida útil promedio de hasta 50,000 horas

Garantía 2 años

APLICACIONES

Reemplazo de bombillas PLAFON
convencionales, ideales para la iluminación
en múltiples ambientes



INFORMACIÓN TÉCNICA

CODIGO	Código de Barras	Embalaje	Potencia (W)	Temperatura de Color (K)	Voltaje (V)	Base	Medidas (mm)	Cubierta	Vida Promedio (Hrs)	Flujo Luminoso (lm)
26034	8425160260347	1	18	6400	110-230	E-27	Ø 195	mate	50000	1800
23904	8425160239046	1	24	6400	110-230	E-27	Ø 195	mate	50000	2400
25816	8425160258160	1	18	4000	110-230	E-27	Ø 195	mate	50000	1780
24098	8425160240981	1	24	4000	110-230	E-27	Ø 195	mate	50000	2380
25673	8425160256739	1	18	2700	110-230	E-27	Ø 195	mate	50000	1750
25118	8425160251185	1	24	2700	110-230	E-27	Ø 195	mate	50000	2350