

# MATEL

## BOMBILLA LED PERA FILAMENTO

ENCENDIDO ELECTRONICO INSTANTANEO  
ALTO RENDIMIENTO



**ST-64**  
DIRECTA  
230 V

360°



E-27

PF > 0,5

CRI > 80

IP-20

12  
UNIDADES



### CARACTERÍSTICAS

Voltaje directo 110-230V (No requiere balastro)

Consumo en 4W Y 8W

Rango de apertura no inferior 360°

Disponibile en temperaturas cálida y fría  
(2700K y 6400K)

Cuerpo en cristal

Cubierta Clara

Ahorran hasta un 90% de energía

Vida útil promedio de hasta 30,000 horas

Garantía 2 años

### APLICACIONES

Reemplazo de bombillas para  
convencionales, ideales para la  
iluminación en múltiples ambientes.

### INFORMACIÓN TÉCNICA

CODIGO	Código de Barras	Embalaje	Potencia (W)	Equivalencia Incandescente (W)	Temperatura de Color (K)	Voltaje (V)	Base	Medidas (mm)	Cubierta	Vida Promedio (Hrs)	Flujo Luminoso (lm)
24780	8425160247805	12	4	40	6400	110-230	E-27	143x64	clara	30000	400
25330	8425160253301	12	8	80	6400	110-230	E-27	143x64	clara	30000	800
24526	8425160245269	12	4	40	2700	110-230	E-27	143x64	clara	30000	400
25148	8425160251482	12	8	80	2700	110-230	E-27	143x64	clara	30000	800

