

# MATEL

## DOWNLIGHT LED ALUM./ CRISTAL REDONDO

ENCENDIDO ELECTRONICO INSTANTANEO  
ALTO RENDIMIENTO



### PANEL

12 V


INCLUYE  
DRIVER A  
230 V

120°

CRISTAL

ALTURA  
35 MM

PF > 0,6  
CRI > 80  
IP - 20



### CARACTERÍSTICAS


Voltaje 12V~50/60Hz (requiere driver)  
Consumo en 24W  
Rango de apertura no inferior 120°  
Disponible en temperatura fría (6400K)  
Cubierta matizada  
Interior en aluminio  
Contorno cristal  
Marco en aluminio - Contorno en cristal.  
Ahorran hasta un 90% de energía.  
Vida útil promedio de hasta 50,000 horas  
Garantía de 2 años

### APLICACIONES

Reemplazo de downlights o paneles convencionales, ideales para la iluminación en múltiples ambientes

### INFORMACIÓN TÉCNICA

CODIGO	Código de Barras	Embalaje	Potencia (W)	Temperatura de Color (K)	Voltaje (V)	Color	Medidas (mm)	Cubierta	Vida Promedio (Hrs)	Flujo Luminoso (lm)
24194	8425160241940	1	24	6400	110-230	Blanco	Ø 225	mate	50000	2400



CAVIDAD EMPOTRADO

