

# MATEL

## ARO LED ALUM.PC REDONDO/CUADRADO

ENCENDIDO ELECTRONICO INSTANTANEO  
ALTO RENDIMIENTO



**ARO  
LED**  
DIRECTA  
230 V

**120°**

ESTANCO  
APTO ZONAS  
HUMEDAS

PF > 0,6  
CRI > 80  
IP-65



### CARACTERÍSTICAS

Voltaje directo 110-230V (No requiere balastro)

Consumo en 8W

Rango de apertura no inferior 120°

3 Intensidades lumínicas 100%, 50% y 20%

Disponible en temperatura fría ( 6400K )


Ahorran hasta un 90% de energía

Vida útil promedio de hasta 30,000 horas

2 Años de garantía


### APLICACIONES

Reemplazo de aros led convencionales,  
ideales para la iluminación en  
múltiples ambientes.




### INFORMACIÓN TÉCNICA

CODIGO	Código de Barras	Embalaje	Potencia (W)	Temperatura de Color (K)	Voltaje (V)	Color	Medidas (mm)	Forma	Vida Promedio (Hrs)	Flujo Luminoso (lm)
24247	8425160242473	1	8	6400	110-230	Blanco	95x47	redondo	30000	800
24213	8425160242138	1	8	6400	110-230	Blanco	95x47	cuadrado	30000	800



CAVIDAD EMPOTRADO



CAVIDAD EMPOTRADO

