

MATEL

PIQUETA JARDIN LED

ENCENDIDO ELECTRONICO INSTANTANEO
ALTO RENDIMIENTO



PIQUETA
DIRECTA
230V

38°

ESPECIAL
JARDIN

PF > 0,5
CRI > 80
IP-65



CARACTERÍSTICAS

Voltaje directo 110-230V (No requiere balastro)
Consumo en 7W
Rango de apertura no inferior 38°
Estanqueidad IP-65 (resistente a la lluvia)
Disponibles en temperaturas fría (6400K), cálida (2700K), luz verde y azul
Cuerpo PC
Interior aluminio
Carcasa con entrada y salida de línea de alimentación, para conexión en serie de más de una luminaria
Ahorran hasta un 90% de energía
Vida útil promedio de hasta 30,000 horas
Garantía 2 años

APLICACIONES

Ideales para la iluminación en jardines y zonas exteriores

INFORMACIÓN TÉCNICA

| CODIGO | Código de Barras | Embalaje | Potencia (W) | Temperatura de Color (K) / Color | Voltaje (V) | Cubierta | Color | Vida Promedio (Hrs) | Flujo Luminoso (lm) |
|--------|------------------|----------|--------------|----------------------------------|-------------|------------|-------|---------------------|---------------------|
| 24248 | 8425160242480 | 1 | 7 | 6400 | 110-230 | reflectora | negro | 30000 | 700 |
| 24212 | 8425160242121 | 1 | 7 | 2700 | 110-230 | reflectora | negro | 30000 | 650 |
| 24478 | 8425160244781 | 1 | 7 | verde | 110-230 | reflectora | negro | 30000 | --- |
| 24528 | 8425160245283 | 1 | 7 | azul | 110-230 | reflectora | negro | 30000 | --- |

