MATEL

PANTALLA LED INTEGRADO PLATA

ENCENDIDO ELECTRÓNICO INSTANTÁNEO ALTO RENDIMIENTO
















PF > 0,9 CRI > 80 IP - 20





ANCHO 162 MM x GROSOR 56 MM

CARACTERÍSTICAS

Voltaje directo a 230V (No requiere balastro)
Consumo en 18W y 32W
Rango de apertura no inferior a 120°
Disponible en temperatura fría (6400K)
Cubierta matizada
Cuerpo PC
Interior aluminio
Ahorran hasta un 90% de energía
Vida útil promedio de hasta 30,000 horas
Garantía 2 años

APLICACIONES

Remplazo de PANTALLAS para fluorescentes convencionales, ideales para la iluminación en múltiples ambientes.

Ideal para viviendas, zonas comunes, hoteles, oficinas, comercios, edificios industriales, colegios, universidades, hospitales, restaurantes.

INFORMACIÓN TÉCNICA

CODIGO	Código de Barras	Embalaje	Potencia (W)	Temperatura de Color (K)	Voltaje (V)	Color	Largo (mm)	Cubierta	Vida Promedio (Hrs)	Flujo Luminoso (lm)
25183	8425160251833	1	18	6400	230	Plata	736	Mate	30000	1800
26442	8425160264420	1	32	6400	230	Plata	1350	Mate	30000	3200