

YESO FINO RELLENO

Fecha: 01/06/2018

NOMBRE COMERCIAL: Yeso Fino Relleno COMPACT FIX

PRESENTACIÓN

Producto	En polvo
Aspecto	Blanco
Fraguado	Rápido
Campo de aplicación	Aplicaciones directas en enlucidos

CARACTERÍSTICAS GENERALES

Escayola Pástica Compact Fix, presentado en forma de polvo. Producto en polvo indicado para aplicaciones directas en enlucidos de albañilería, fijación de marcos de puertas y ventanales, empotrados de cajas eléctricas, retapado de agujeros, reparaciones, etc.

PROPIEDADES Y USOS

Fraguado rápido.
Gran finura y blancura.
Aplicaciones directas de enlucidos de albañilería, retapado de agujeros, fijación de puertas y ventanas, etc
Puede ser recubierto con todo tipo de pinturas usuales después del secado completo.

SOPORTES

Yeso, escayola
Cemento, hormigón, ladrillos
Los soportes deben estar sanos, secos, cohesivos, absorbentes y bien adheridos.

Almacenamiento

Duración: 6 meses, desde su fecha de fabricación.
Mantener el producto en lugar seco y fresco, en envases originales debidamente cerrados.



Modo de empleo

Preparación del soporte:

El soporte debe estar plano, estable, resistente, seco y libre de materiales que reduzcan la adherencia. Eliminar el polvo y sanear la superficie a tratar.

Modo de empleo:

En un recipiente limpio, preferentemente de goma o plástico, añadir agua y mezclar hasta conseguir una pasta consistente y homogénea.

Limpiar la herramienta con agua, inmediatamente después de usar.

Código	EAN	Cont.	Color	Envase	Unid.
45185	8425160451851	1,0 kg	Blanco	Caja	12



Agua de amasado

0.80 litros de agua por Kg de enlucido.



Rendimiento de 1 Kg de material

0.6 m²



7.0 – 8.0



Espesor máximo de aplicación

Ilimitado



Adherencia

>0,3 MPa sobre hormigón
>0,3 MPa sobre pintura



Clasificación al fuego

A1 – No Combustible



Vida útil

25 - 35 min.



Secado en 2 mm de espesor

Sobre yeso: 2H Aprox.



Granulometría

400 micras