



EXPERIENCE TO PERFORM

FICHA TÉCNICA

SVITOL EASY SILIKON

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO

Lubricante e impermeabilizante compatible con plástico y goma.

SVITOL EASY SILIKON facilita la creación instantánea de una película protectora sin goteo gracias a sus disolventes altamente volátiles.

SVITOL EASY SILIKON lubrica, protege e impermeabiliza. Resiste los lavados y el rozamiento. Funciona en un amplio rango de temperaturas (-40°C a +260°C).

Previene el envejecimiento de juntas, goma, plástico y piel sintética. Previene la oxidación de los metales.

Protege las cerraduras y otros mecanismos de las heladas. Protege los sistemas eléctricos de la humedad y de la corrosión.

Impermeabiliza el material de botas, mochilas, tiendas de campaña, etc.

APLICACIONES DEL PRODUCTO

Ideal para artículos hechos a mano y equipos con piezas de plástico y goma expuestas a la humedad. Al ser un producto transparente e incoloro, es particularmente adecuado para equipos ópticos y de precisión. También ideal como agente desmoldante.

PROPIEDADES FÍSICAS Y QUÍMICAS

- | | |
|------------------------------|------------|
| • Apariencia | Líquido |
| • Color | Incoloro |
| • Olor | Típico |
| • Densidad a 15°C ASTM D1298 | 0.700 g/ml |
| • Rango de destilación | 40 – 80°C |
| • Viscosidad | 12500 cSt |

MÉTODO DE USO

Agitar el envase antes de su uso. Pulverizar a una distancia aproximada de 20 cm. Para una pulverización precisa, coloque la cañita en la boca del difusor.

La válvula especial permite el uso del producto bocabajo.

ADVERTENCIAS

Hacer un test de compatibilidad con el material a tratar antes de utilizar el producto sobre toda la pieza. No utilizar sobre dispositivos encendidos. Encienda el dispositivo sólo después de la completa evaporación del dispositivo. No aplicar sobre superficies calientes.

VIDA ÚTIL Y ALMACENAMIENTO

Al menos 3 años en el recipiente cerrado y a temperatura ambiente.

EMBALAJE

Lata aerosol

Código 2392 200 ml

INFORMACIÓN ADICIONAL

Para más información sobre la utilización segura del producto, por favor consulte la Hoja de Seguridad.

TS 21.09.18

Los datos aportados en esta hoja son los resultados de investigaciones tecnológicas desarrolladas en nuestros laboratorios y se proporcionan solo con propósito informativo. Queda excluida toda responsabilidad derivada de una selección o aplicación inapropiada del producto o de la falta de precauciones necesarias que deben ser revisadas atentamente por el usuario. Para más información, por favor contacte con nuestro Departamento Técnico a través del teléfono: +39 02924361

AREXONS S.p.A. Un SOCIO ÚNICO
Via Antica di Cassano, 23
20063 Cernusco sul Naviglio (MI) Italy
Capital Social: € 15.000.000,00 I.V.
Registro de Empresa de Milán n. 09728360968
Código Fiscal e IVA 09728360968
Dirección y coordinación ex art. 2497 c.c. PLI (Holanda) B.V.
Centralita +39 02 924361
Fax +39 02 92436.306
www.arexons.com

Una subsidiaria de **PETRONAS**

Sistema de Gestión de la Calidad Arexons S.p.A.
certificado ISO 9001 de LRQA.

Sistema de Gestión Medioambiental y de la Seguridad Arexons
S.p.A. certificado ISO 14001 y OHSAS 18001 de Bureau Veritas.

