



EXPERIENCE TO PERFORM

FICHA TÉCNICA

SVITOL EASY SPORT

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO

Lubricante de alto rendimiento y larga duración. Perfecto para la lubricación de partes móviles. Lubrica de forma efectiva tanto en forma líquida como sólida. Contiene disulfuro de molibdeno cuyas partículas, micronizadas y en suspensión coloidal, son absorbidas por las superficies irregulares, mejorando su uniformidad. El disulfuro de molibdeno se adhiere a la superficie metálica, reduciendo drásticamente la fricción formando una película duradera de lubricante.

- **Lubricante:** mediante tecnología avanzada, reduce la fricción y lubrica de forma que reduce significativamente el daño de los materiales causados por la fatiga y el uso.
- **Protector:** se adhiere al metal y previene la oxidación. Resiste los agentes atmosféricos.
- **Detergente:** ejerce una ponderosa acción limpiadora, desengrasa y limpia en profundidad carretes, cadenas, cables, palancas y piezas. Perfecto para eliminar aceite, grasas, betún, resina, carbonilla y pólvora.

APLICACIONES DEL PRODUCTO

Específico para todo tipo de partes mecánicas de equipamientos deportivos que requieren una lubricación efectiva y duradera: bicicletas, cañas de pesca, etc.

PROPIEDADES FÍSICAS Y QUÍMICAS

- | | |
|------------------------------|-----------------|
| • Apariencia | Cremosa |
| • Color | Amarillo pálido |
| • Olor | típico |
| • Densidad a 15°C ASTM D1298 | 0.700 g/ml |
| • Punto de goteo (grasa) | + 250°C |
| • Escala NLGI (grasa) | 2 |
| • Penetración (grasa) | 265 - 295 |
| • Temperatura de trabajo | -40°C +170°C |

RECOMENDACIONES DE USO

Agitar el envase antes de su uso. Pulverizar a una distancia aproximada de 20 cm. Para una pulverización precisa, coloque la cañita en la boca del difusor. La válvula especial permite el uso del producto bocabajo.

VIDA ÚTIL Y ALMACENAMIENTO

Al menos 3 años en el recipiente cerrado y a temperatura ambiente.

EMBALAJE

Lata aerosol

Código 2387 200 ml

Código 2393 50 ml

INFORMACIÓN ADICIONAL

Para más información sobre la utilización segura del producto, por favor consulte la Hoja de Seguridad.

TS 21.09.18

Los datos aportados en esta hoja son los resultados de investigaciones tecnológicas desarrolladas en nuestros laboratorios y se proporcionan solo con propósito informativo. Queda excluida toda responsabilidad derivada de una selección o aplicación inapropiada del producto o de la falta de precauciones necesarias que deben ser revisadas atentamente por el usuario. Para más información, por favor contacte con nuestro Departamento Técnico a través del teléfono: +39 02924361

AREXONS S.p.A. Un SOCIO ÚNICO
Via Antica di Cassano, 23
20063 Cernusco sul Naviglio (MI) Italy
Capital Social: € 15.000.000,00 I.V.
Registro de Empresa de Milán n. 09728360968
Código Fiscal e IVA 09728360968
Dirección y coordinación ex art. 2497 c.c. PLI (Holanda) B.V.
Centralita +39 02 924361
Fax +39 02 92436.306
www.arexons.com

Una subsidiaria de PETRONAS

Sistema de Gestión de la Calidad Arexons S.p.A.
certificado ISO 9001 de LRQA.

Sistema de Gestión Medioambiental y de la Seguridad Arexons
S.p.A. certificado ISO 14001 y OHSAS 18001 de Bureau Veritas.

arexons
SINCE 1925