

MATEL

BOMBILLA MICRO ESPIRAL BAJO CONSUMO

ENCENDIDO ELECTRÓNICO INSTANTANEO
ALTO RENDIMIENTO



INFORMACIÓN TÉCNICA

CODIGO	Código de Barras	Embalaje	Potencia (W)	Temperatura de Color (K)	Voltaje (V)	Base	Medidas (mm)	Cubierta	Vida Promedio (Hrs)
21146	8425160211462	12	11	6400	110-230	E-14	100x30	Mate	8000
21129	8425160211295	12	13	6400	110-230	E-14	100x30	Mate	8000
21691	8425160216917	12	15	6400	110-230	E-14	100x30	Mate	8000
20094	8425160200947	12	15	6400	110-230	E-14	100x45	Mate	8000
20095	8425160200954	12	20	6400	110-230	E-14	100x45	Mate	8000
20380	8425160203801	12	30	6400	110-230	E-14	110x45	Mate	8000
21148	8425160211486	12	9	6400	110-230	E-27	95x30	Mate	8000
21155	8425160211554	12	11	6400	110-230	E-27	100x30	Mate	8000
21154	8425160211547	12	13	6400	110-230	E-27	110x34	Mate	8000
24112	8425160241124	12	15	6400	110-230	E-27	110x34	Mate	8000
24114	8425160241148	12	20	6400	110-230	E-27	110x45	Mate	8000
24116	8425160241162	12	25	6400	110-230	E-27	110x45	Mate	8000
24119	8425160241193	12	30	6400	110-230	E-27	110x45	Mate	8000
21692	8425160216924	12	15	2700	110-230	E-27	100x30	Mate	8000
24016	8425160240165	12	15	2700	110-230	E-27	110x34	Mate	8000
24018	8425160240189	12	20	2700	110-230	E-27	110x45	Mate	8000
24023	8425160240232	12	25	2700	110-230	E-27	110x45	Mate	8000
24026	8425160240264	12	30	2700	110-230	E-27	110x45	Mate	8000



CARACTERÍSTICAS

- Conexión directa a 110-230V.
- Consumo de 9, 11, 13, 15, 20, 25 y 30 W.
- Rango de apertura de luz no inferior a 200°.
- Disponible en temperaturas cálida y fría (2700K y 6400K).
- Cuerpo en PC y cristal.
- Cubierta matizada.
- Ahorran hasta un 80% de energía.
- Vida útil promedio de hasta 8.000 horas.
- Garantía 2 años.

APLICACIONES

Reemplazo de bombillas incandescentes convencionales, ideales para la iluminación en múltiples ambientes.



**MICRO
ESPIRAL**
DIRECTA
230 V

200°

