

MATEL

BOMBILLA MICRO ESPIRAL BAJO CONSUMO

ENCENDIDO ELECTRÓNICO INSTANTANEO
ALTO RENDIMIENTO



**MICRO
ESPIRAL**
DIRECTA
230 V

200°



E-27

12
UNIDADES



CARACTERÍSTICAS

Conexión directa a 110-230V.
Consumo en 35W y 40W.
Rango de apertura de luz no inferior a 200°.
Disponible en temperaturas cálida y fría (2700K y 6400K).
Cuerpo en PC y cristal.
Cubierta matizada.
Ahorran hasta un 80% de energía.
Vida útil promedio de hasta 8.000 horas.
Garantía 2 años.

APLICACIONES

Reemplazo de bombillas incandescentes convencionales, ideales para la iluminación en múltiples ambientes.



INFORMACIÓN TÉCNICA

CODIGO	Código de Barras	Embalaje	Potencia (W)	Temperatura de Color (K)	Voltaje (V)	Base	Medidas (mm)	Cubierta	Vida Promedio (Hrs)
20843	8425160208431	12	35	6400	110-230	E-27	140x50	Mate	8000
20844	8425160208448	12	40	6400	110-230	E-27	140x50	Mate	8000
20848	8425160208486	12	35	2700	110-230	E-27	140x50	Mate	8000
20849	8425160208493	12	40	2700	110-230	E-27	140x50	Mate	8000