

# MATEL

## PANTALLA LED ALTA POTENCIA

LED INTEGRADO

PANTALLA DIFUSORA REFORZADA

LUZ FRÍA



90% DE  
AHORRO

PANTALLA  
DIRECTA  
230V

120°

PANTALLA  
RECTANGULAR

PF > 0,9  
CRI > 80  
IP-20



ALTA  
POTENCIA  
PERFORMANCE  
LIGHTING

IP20



### CARACTERÍSTICAS

Voltaje directo a 230V (No requiere balastro).  
Consumo en 48W, 60W, 100W y 120W.  
Rango de apertura no inferior a 120°.  
Disponible en luz fría (6400K).  
Tecnología de iluminación de alta potencia.  
Pantalla difusora reforzada con acabado mate.  
Ahorran hasta un 90% de energía.  
Vida útil promedio de hasta 30.000 horas.  
Garantía de 2 años.

### APLICACIONES

Replazo de PANTALLAS para fluorescentes convencionales, ideales para la iluminación en múltiples ambientes.

Ideal para viviendas, zonas comunes, hoteles, oficinas, comercios, edificios industriales, colegios, universidades, hospitales, restaurantes.

600mm/1200mm/1500mm

113mm



### INFORMACIÓN TÉCNICA

CÓDIGO	Código de Barras	Embalaje	Potencia (W)	Temperatura de Color (K)	Voltaje (V)	Color	Largo (mm)	Cubierta	Vida Promedio (Hrs)	Flujo Luminoso (lm)
26101	8425160261016	1	48	Fría	230	Blanco	600	Mate	30000	4400
26507	8425160265076	1	60	Fría	230	Blanco	1200	Mate	30000	5400
27398	8425160273989	1	100	Fría	230	Blanco	1200	Mate	30000	9000
28329	8425160283292	1	120	Fría	230	Blanco	1500	Mate	30000	11000