

## CABLE MANGUERA ROLLO 100 METROS

### Normas constructivas





- UNE-EN 50525-2-11.
- Reglamento CPR 305/2011.
- UNE-EN 50575.

### Aplicaciones

- Cables flexibles con cubierta aptos para instalaciones domésticas y aparatos receptores.

### Características

- Conductor: cobre electrolítico flexible (Clase 5).
- Aislamiento y cubierta: policloruro de vinilo.
- No propagador de llama: UNE-EN 60332.
- Comportamiento de servicio: 300/500V.
- Tensión de prueba: 1500V - 2000V.
- Resistencia: sección 1: 19,5 ohm / km.  
sección 1,5: 13,3 ohm / km.
- Categoría: Eca.



Código	EAN	Sección (mm <sup>2</sup> )	Espesor aislamiento	Espesor cubierta	Exterior aproximado	Color	Cantidad
23007	8425160230074	2x1,0	0,6 mm	0,8 mm	6,15 mm	Blanco	100 m
23008	8425160230081	2x1,5	0,7 mm	0,8 mm	7,0 mm	Blanco	100 m
23009	8425160230098	2x2,5	0,8 mm	1,0 mm	8,7 mm	Blanco	100 m
23012	8425160230128	3x1,0	0,6 mm	0,8 mm	6,7 mm	Blanco	100 m
23013	8425160230135	3x1,5	0,7 mm	0,9 mm	7,7 mm	Blanco	100 m
23014	8425160230142	3x2,5	0,8 mm	1,1 mm	9,5 mm	Blanco	100 m
25990	8425160259907	2x1,0	0,6 mm	0,8 mm	6,15 mm	Negro	100 m
26048	8425160260484	2x1,5	0,7 mm	0,8 mm	7,0 mm	Negro	100 m
26578	8425160265786	3x1,0	0,6 mm	0,8 mm	6,7 mm	Negro	100 m
26950	8425160269500	3x1,5	0,7 mm	0,9 mm	7,7 mm	Negro	100 m
27495	8425160274955	3x2,5	0,8 mm	1,1 mm	9,5 mm	Negro	100 m