

GRASA VASELINA

CARACTERÍSTICAS GENERALES

Tiene un óptimo efecto como anti-chirridos y anti-crujidos.

Lubrica sin manchar y retrasa la adhesión del polvo. Aumenta el deslizamiento, anulando la fricción. No endurece y puede ser usado en vertical gracias al buen poder adhesivo que tiene. Repele la humedad de cualquier superficie.

Tiene múltiples campos de aplicación como lubricante, protector, deslizante. Específico para el montaje de mecánica en general, donde es usado en todas las operaciones de ensamblado o en el sector de la automoción, para usos genéricos.

APLICACIÓN

Agitar brevemente, después aplicar a una distancia de unos 20 cm, por medio de la cánula suministrada. Encuentra su uso en cerrajerías, para lubricar bisagras, como deslizante para juntas, para abrillantar e impermeabilizar. Es óptimo en el mantenimiento de las máquinas de coser, y herramientas eléctricas de variado tipo, para lubricar engranajes de plástico, etc. en talleres de automoción es usado en casos diversos, para la introducción de tornillos, pernos y pasadores, proteger los polos de la batería de la oxidación, facilita el envainado de los cables de acero. Específico en carroceros, donde sustituye lubricantes silicónicos en todas las posibles aplicaciones, si no se usa se producirán interferencias de dichos lubricantes silicónicos en la fase de pintado.

DONDE APLICAR

Reparación de electrodomésticos
Sector Automoción
Montajes industriales
Industria textil y de calzado
Cerrajerías
Mantenimiento de maquinaria de oficina
Mantenimiento en general

OTRA INFORMACIÓN

Para más información consultar la ficha de seguridad.

Código	EAN	Contenido	Envase	Cantidad
40596	8425160405960	400 ml	Spray	12

