

COLA DE CONTACTO

NOMBRE COMERCIAL: Cola de contacto COMPACT FIX

PRESENTACIÓN

Tecnología	Adhesivo de contacto
Tipo de química	caucho de policloropreno
Aspecto	Amarillo oscuro
Componente	Monoponente - Sin mezclado
Curado	Temperatura ambiente
Campo de aplicación	Unión



CARACTERÍSTICAS GENERALES

Cola de contacto COMPACT FIX, es un adhesivo de contacto muy versátil con el que se obtienen encolados resistentes y duraderos. Su tiempo abierto lo convierte en especialmente adecuado para el pegado de grandes superficies en trabajos de recubrimientos. El campo de aplicación es extraordinariamente amplio. Está indicado para el pegado de madera, corcho, caucho, laminados plásticos sintéticos, piel, cuero, fibras vegetales o sintéticas, algunos plásticos (excepto polietileno y demás poliolefinas) y metales, entre sí o sobre otro tipo de sustratos.



CARACTERÍSTICAS DE CURADO

En condiciones normales, la humedad atmosférica inicia el proceso de curado.

Almacenamiento

Almacenar el producto entre 5 y 25°C
Tras prolongados almacenamientos remover antes de su empleo.
Duración: 18 meses en sus envases de origen herméticamente cerrados.

Código	EAN	Cont.	Color	Envase	Unid.
45894	8425160458942	50ml	Amarillo	Tubo	12
45895	8425160458959	125ml	Amarillo	Tubo	12
43808	8425160438081	250ml	Amarillo	Bote	12
43809	8425160438098	500ml	Amarillo	Bote	12

Modo de empleo

Preparación de materiales:

Las superficies a pegar deben de estar limpias, secas y libres de polvo y grasa.

Aplicación:

La aplicación del Cola de contacto COMPACT FIX, ha de realizarse sobre las dos caras a unir con una brocha o bien mediante espátula dentada, dejando una capa uniforme. Sobre soportes porosos es aconsejable aplicar dos capas: la primera fina dejándola secar antes de dar la definitiva.

Pegado:

Una vez aplicado el adhesivo es necesario dejar evaporar los disolventes entre 10 y 20 minutos dependiendo de las condiciones ambientales. Después del secado, se dispone de hasta 180 minutos para realizar la unión, para lo que es necesario realizar una presión fuerte y uniforme asegurando la ausencia de bolsas de aire.