

# MATEL

## BOMBILLA LED ESTÁNDAR ALUM.PC

ENCENDIDO ELECTRÓNICO INSTANTÁNEO  
ALTO RENDIMIENTO



90% DE AHORRO

**A-70**  
DIRECTA  
230 V

270°



E-27

PF-0,5  
RA-80  
IP-20

6  
UNIDADES



### CARACTERÍSTICAS

Voltaje directo a 110-230V - 50/60 Hz

Consumo en 24W

Rango de apertura no inferior a 270°

Disponible en temperatura cálida, neutra y fría  
(2700K, 4200K y 6400K)

Cuerpo en PC


Cubierta matizada

Interior de aluminio

Ahorran hasta un 90% de energía

Vida útil promedio de hasta 30 000 horas

Garantía de 2 años



### INFORMACIÓN TÉCNICA

CÓDIGO	Código de barras	Embalaje	Potencia (W)	Temperatura de color (K)	Voltaje (V)	Base	Medidas (mm)	Cubierta	Vida promedio (Hrs)	Flujo luminoso (lm)
24615	8425160246150	6	24	6400	110-230	E-27	161x70	Mate	30 000	2400
24888	8425160248888	6	24	4200	110-230	E-27	161x70	Mate	30 000	2380
25185	8425160251857	6	24	2700	110-230	E-27	161x70	Mate	30 000	2350