

MATEL

BOMBILLA LED DICROICA REGULABLE ALUMINIO PC

ENCENDIDO ELECTRÓNICO INSTANTÁNEO
ALTO RENDIMIENTO


REGULABLE



CUBIERTA
MATIZADA

CUERPO
PC

INTERIOR
ALUMINIO



90% DE
AHORRO

CARACTERÍSTICAS

Conexión directa a 110-230V

Consumo en 8W

Rango de apertura no inferior a 120°

Intensidad regulable

Disponible en temperatura cálida,
neutra y fría (2700K, 4000K y 6400K)

Cuerpo en PC

Cubierta matizada

Interior de aluminio

Ahorran hasta un 90% de energía

Vida útil promedio hasta 30 000 horas

2 años de garantía



GU-10
DIRECTA
230 V

120°



GU-10

PF-0,5
RA-80
IP-20

6
UNIDADES



INFORMACIÓN TÉCNICA

CÓDIGO	Código de barras	Embalaje	Potencia (W)	Temperatura de color (K)	Voltaje (V)	Base	Medidas (mm)	Cubierta	Vida promedio (hrs)	Flujo luminoso (lm)
22640	8425160226404	6	8	6400	110-230	GU-10	60x50	Mate	30 000	800
22639	8425160226398	6	8	4000	110-230	GU-10	60x50	Mate	30 000	780
22638	8425160226381	6	8	2700	110-230	GU-10	60x50	Mate	30 000	750