


# MATEL

## BOMBILLA LED ESTÁNDAR FILAMENTO

ENCENDIDO ELECTRÓNICO INSTANTÁNEO  
ALTO RENDIMIENTO

FILAMENTO



90% DE AHORRO

**A-60**  
DIRECTA  
230 V


360°



E-27

PF-0,5  
RA-80  
IP-20

10/12  
UNIDADES



### CARACTERÍSTICAS

Conexión directa a 110-230V  
Consumo en 4, 6, 8, 10 y 12W  
Rango de apertura no inferior a 360°  
Disponible en temperatura cálida y fría (2700K y 6400K)  
Cuerpo de cristal  
Cubierta opal  
Filamentos LED  
Ahorran hasta un 90% de energía  
Vida útil promedio hasta 30 000 horas  
Garantía de 2 años



### INFORMACIÓN TÉCNICA

CÓDIGO	Código de barras	Embalaje	Potencia (W)	Equivalencia incandescente (W)	Temperatura de color (K)	Voltaje (V)	Base	Medidas (mm)	Cubierta	Vida promedio (hrs)	Flujo luminoso (lm)
23909	8425160239091	12	4	40	6400	110-230	E-27	109x60	Opal	30 000	400
24145	8425160241452	10	6	60	6400	110-230	E-27	109x60	Opal	30 000	600
25120	8425160251208	10	8	80	6400	110-230	E-27	109x60	Opal	30 000	800
26023	8425160260231	10	10	100	6400	110-230	E-27	109x60	Opal	30 000	1000
29057	8425160290573	10	12	120	6400	110-230	E-27	109x60	Opal	30 000	1200
23537	8425160235376	12	4	40	2700	110-230	E-27	109x60	Opal	30 000	400
23538	8425160235383	10	6	60	2700	110-230	E-27	109x60	Opal	30 000	600
23539	8425160235390	10	8	80	2700	110-230	E-27	109x60	Opal	30 000	800
23542	8425160235420	10	10	100	2700	110-230	E-27	109x60	Opal	30 000	1000
28539	8425160285395	10	12	120	2700	110-230	E-27	109x60	Opal	30 000	1200