

MATEL

BOMBILLA LED VELA FILAMENTO

ENCENDIDO ELECTRÓNICO INSTANTÁNEO
ALTO RENDIMIENTO

FILAMENTO



AHORRO
90%
DE ENERGÍA

HASTA
30.000
HORAS

50/60 Hz



90% DE
AHORRO

C-37
DIRECTA
230 V

360°



E-14 / E-27



PF-0,5
RA-80
IP-20

10/12
UNIDADES



CARACTERÍSTICAS

Conexión directa a 110-230V
Consumo en 2, 4 y 6W
Rango de apertura no inferior a 360°
Disponible en temperatura cálida y fría (2700K y 6400K)
Cuerpo de cristal
Cubierta clara / opal
Filamentos LED
Ahorran hasta un 90% de energía
Vida útil promedio hasta 30 000 horas
Garantía de 2 años



INFORMACIÓN TÉCNICA

CÓDIGO	Código de barras	Embalaje	Potencia (W)	Equivalencia incandescente (W)	Temperatura de color (K)	Voltaje (V)	Base	Medidas (mm)	Cubierta	Vida promedio (hrs)	Flujo luminoso (lm)
23163	8425160231637	10	4	40	6400	110-230	E-14	102x37	Clara	30 000	400
28598	8425160285982	10	6	60	6400	110-230	E-14	102x37	Clara	30 000	600
23548	8425160235482	12	2	25	6400	110-230	E-27	102x37	Clara	30 000	200
23443	8425160234430	10	4	40	6400	110-230	E-27	102x37	Clara	30 000	400
23162	8425160231620	10	4	40	2700	110-230	E-14	102x37	Clara	30 000	400
25649	8425160256494	10	6	60	2700	110-230	E-14	102x37	Clara	30 000	600
23279	8425160232795	10	4	40	2700	110-230	E-27	102x37	Clara	30 000	400
27292	8425160272920	10	4	40	6400	110-230	E-14	102x37	Opal	30 000	400
28262	8425160282622	12	4	40	6400	110-230	E-27	102x37	Opal	30 000	400
23546	8425160235468	10	4	40	2700	110-230	E-14	102x37	Opal	30 000	400
23549	8425160235499	12	2	25	2700	110-230	E-27	102x37	Opal	30 000	200
23550	8425160235505	12	4	40	2700	110-230	E-27	102x37	Opal	30 000	400