


# MATEL

## BOMBILLA LED PERA FILAMENTO

ENCENDIDO ELECTRÓNICO INSTANTÁNEO  
ALTO RENDIMIENTO



FILAMENTO



**ST-64**  
DIRECTA  
230 V


360°



E-27

PF-0,5  
RA-80  
IP-20

6  
UNIDADES



### CARACTERÍSTICAS

Conexión directa a 110-230V  
Consumo en 4, 8 y 12W  
Rango de apertura no inferior a 360°  
Disponible en temperatura cálida y fría (2700K y 6400K)  
Cuerpo de cristal  
Cubierta clara  
Filamentos LED  
Ahorran hasta un 90% de energía  
Vida útil promedio hasta 30 000 horas  
Garantía de 2 años



### INFORMACIÓN TÉCNICA

Código	Código de barras	Embalaje	Potencia (W)	Equivalencia incandescente (W)	Temperatura de color (K)	Voltaje (V)	Base	Medidas (mm)	Cubierta	Vida promedio (hrs)	Flujo luminoso (lm)
24780	8425160247805	6	4	40	6400	110-230	E-27	143x64	Clara	30 000	400
25330	8425160253301	6	8	80	6400	110-230	E-27	143x64	Clara	30 000	800
24718	8425160247188	6	12	120	6400	110-230	E-27	143x64	Clara	30 000	1200
24526	8425160245269	6	4	40	2700	110-230	E-27	143x64	Clara	30 000	400
25148	8425160251482	6	8	80	2700	110-230	E-27	143x64	Clara	30 000	800
26784	8425160267841	6	12	120	2700	110-230	E-27	143x64	Clara	30 000	1200