

# MATEL

## BOMBILLA LINEAL LED COB 360°

ENCENDIDO ELECTRÓNICO INSTANTÁNEO  
ALTO RENDIMIENTO

LED COB



### CARACTERÍSTICAS

Conexión directa a 110-230V  
Consumo en 5, 10 y 12W  
Rango de apertura no inferior a 360°  
Disponible en temperatura cálida, neutra y fría,  
(2700K, 4000K y 6400K)  
Cuerpo en cristal  
Extremos de porcelana  
Diseño con cubierta clara  
Interior de aluminio  
Ahorran hasta un 90% de energía  
Vida útil promedio hasta 30 000 horas  
Garantía de 2 años



R7s

DIRECTA  
230 V

360°

78 MM

118 MM

PF-0,5


RA-80

IP-20

10  
UNIDADES



ENERGY  
MATEL



### INFORMACIÓN TÉCNICA

Código	Código de barras	Embalaje	Potencia (W)	Temperatura de color (K)	Voltaje (V)	Base	Medidas (mm)	Cubierta	Vida promedio (hrs)	Flujo luminoso (lm)
24832	8425160248321	10	5	6400	110-230	R7s	14x78	Clara	30 000	500
25683	8425160256838	10	10	6400	110-230	R7s	14x118	Clara	30 000	1000
26285	8425160262853	10	12	6400	110-230	R7s	16x118	Clara	30 000	1200
24799	8425160247997	10	5	4000	110-230	R7s	14x78	Clara	30 000	480
25344	8425160253448	10	10	4000	110-230	R7s	14x118	Clara	30 000	980
26044	8425160260446	10	12	4000	110-230	R7s	16x118	Clara	30 000	1180
24594	8425160245948	10	5	2700	110-230	R7s	14x78	Clara	30 000	450
25168	8425160251680	10	10	2700	110-230	R7s	14x118	Clara	30 000	950
25825	8425160258252	10	12	2700	110-230	R7s	16x118	Clara	30 000	1150