

MATEL

BOMBILLA LED LINEAL 180° ALUMINIO PC

ENCENDIDO ELECTRÓNICO INSTANTÁNEO
ALTO RENDIMIENTO



90% DE AHORRO

CARACTERÍSTICAS

Conexión directa a 110-230V
Consumo en 16W
Rango de apertura no inferior a 180°
Disponible en temperatura cálida, neutra y fría (2700K, 4000K y 6400K)
Cuerpo en PC
Cubierta clara
Interior de aluminio
Ahorran hasta un 90% de energía
Vida útil promedio hasta 30 000 horas
Garantía de 2 años


R7s
DIRECTA
230 V

180°

118 MM

PF-0,5
RA-80
IP-20

12
UNIDADES



INFORMACIÓN TÉCNICA

Código	Código de barras	Embalaje	Potencia (W)	Temperatura de color (K)	Voltaje (V)	Base	Medidas (mm)	Cubierta	Vida promedio (hrs)	Flujo luminoso (lm)
23840	8425160238407	12	16	6400	110-230	R7s	29x118	Clara	30 000	1600
25096	8425160250966	12	16	4000	110-230	R7s	29x118	Clara	30 000	1580
29993	8425160299934	12	16	2700	110-230	R7s	29x118	Clara	30 000	1550