

MATEL

BOMBILLA LED G-9 SILICONA

ENCENDIDO ELECTRÓNICO INSTANTÁNEO
ALTO RENDIMIENTO

SILICONA



G-9
DIRECTA
230 V

360°




G-9

PF-0,5
RA-80
IP-20

10
UNIDADES



ENERGY
MATEL



CARACTERÍSTICAS

Conexión directa a 110-230V
Consumo en 3 y 5W
Rango de apertura no inferior a 360°
Disponibile en temperatura cálida, neutra y fría (2700K, 4000K y 6400K)
Cuerpo en silicona
Cubierta clara
Interior de aluminio
Ahorran hasta un 90% de energía
Vida útil promedio hasta 30 000 horas
Garantía de 2 años



INFORMACIÓN TÉCNICA

Código	Código de barras	Embalaje	Potencia (W)	Temperatura de color (K)	Voltaje (V)	Base	Medidas (mm)	Tipo	Vida promedio (hrs)	Flujo luminoso (lm)
21914	8425160219147	10	3	6400	110-230	G-9	16x49	Silicona	30 000	300
22651	8425160226510	10	5	6400	110-230	G-9	17x63	Silicona	30 000	500
23506	8425160235062	10	3	4000	110-230	G-9	16x49	Silicona	30 000	280
23507	8425160235079	10	5	4000	110-230	G-9	17x63	Silicona	30 000	480
21913	8425160219130	10	3	2700	110-230	G-9	16x49	Silicona	30 000	250
22650	8425160226503	10	5	2700	110-230	G-9	17x63	Silicona	30 000	450