

MATEL

BOMBILLA LED G-9 ALUMINIO PC

ENCENDIDO ELECTRÓNICO INSTANTÁNEO
ALTO RENDIMIENTO



G-9
DIRECTA
230 V

360°



G-9

PF-0,5
RA-80
IP-20

10
UNIDADES



ENERGY
MATEL



CARACTERÍSTICAS

Conexión directa a 110-230V
Consumo en 4, 6, 8 y 10W
Rango de apertura no inferior a 360°
Disponible en temperatura cálida, neutra y fría (2700K, 4000K y 6400K)
Cuerpo en PC
Cubierta clara
Interior de aluminio
Ahorran hasta un 90% de energía
Vida útil promedio hasta 30 000 horas
Garantía de 2 años



INFORMACIÓN TÉCNICA

Código	Código de barras	Embalaje	Potencia (W)	Temperatura de color (K)	Voltaje (V)	Base	Medidas (mm)	Tipo	Vida promedio (hrs)	Flujo luminoso (lm)
23299	8425160232993	10	4	6400	110-230	G-9	14x49	Aluminio/PC	30 000	400
24252	8425160242527	10	6	6400	110-230	G-9	14x63	Aluminio/PC	30 000	600
24777	8425160247775	10	8	6400	110-230	G-9	14x63	Aluminio/PC	30 000	800
24866	8425160248666	10	10	6400	110-230	G-9	14x63	Aluminio/PC	30 000	1000
23298	8425160232986	10	4	4000	110-230	G-9	14x49	Aluminio/PC	30 000	380
24249	8425160242497	10	6	4000	110-230	G-9	14x63	Aluminio/PC	30 000	580
24527	8425160245276	10	8	4000	110-230	G-9	14x63	Aluminio/PC	30 000	780
24838	8425160248383	10	10	4000	110-230	G-9	14x63	Aluminio/PC	30 000	980
23297	8425160232979	10	4	2700	110-230	G-9	14x49	Aluminio/PC	30 000	350
24209	8425160242091	10	6	2700	110-230	G-9	14x63	Aluminio/PC	30 000	550
24479	8425160244798	10	8	2700	110-230	G-9	14x63	Aluminio/PC	30 000	750
24781	8425160247812	10	10	2700	110-230	G-9	14x63	Aluminio/PC	30 000	950