

# MATEL

## BOMBILLA LED G-9 CRISTAL CLARA

ENCENDIDO ELECTRÓNICO INSTANTÁNEO  
ALTO RENDIMIENTO

CRISTAL



**G-9**  
DIRECTA  
230 V

**360°**




G-9

PF-0,5  
RA-80  
IP-20

**10**  
UNIDADES



 **ENERGY**  
MATEL



### CARACTERÍSTICAS

Conexión directa a 110-230V

Consumo en 2W

Rango de apertura no inferior a 360°

Disponible en temperatura cálida, neutra y fría (2700K, 4000K y 6400K)

Cuerpo de cristal

Acabado claro

Interior de aluminio

Ahorran hasta un 90% de energía

Vida útil promedio hasta 30 000 horas

Garantía de 2 años



### INFORMACIÓN TÉCNICA

Código	Código de barras	Embalaje	Potencia (W)	Temperatura de color (K)	Voltaje (V)	Base	Medidas (mm)	Tipo	Vida promedio (hrs)	Flujo luminoso (lm)
28808	8425160288082	10	2	6400	110-230	G-9	13x49	Cristal	30 000	200
28532	8425160285326	10	2	4000	110-230	G-9	13x49	Cristal	30 000	180
28395	8425160283957	10	2	2700	110-230	G-9	13x49	Cristal	30 000	150