

MATEL

BOMBILLA LED G-9 ALUMINIO PC MATE

ENCENDIDO ELECTRÓNICO INSTANTÁNEO
ALTO RENDIMIENTO



3 W

5 W

7 W



G-9
DIRECTA
230 V

360°




G-9

PF-0,5
RA-80
IP-20

10
UNIDADES



ENERGY
MATEL



CARACTERÍSTICAS

Conexión directa a 110-230V
Consumo en 3, 5 y 7W
Rango de apertura no inferior a 360°
Disponible en temperatura cálida, neutra y fría (2700K, 4000K y 6400K)
Cuerpo en PC
Cubierta mate
Interior de aluminio
Ahorran hasta un 90% de energía
Vida útil promedio hasta 30 000 horas
Garantía de 2 años



INFORMACIÓN TÉCNICA

Código	Código de barras	Embalaje	Potencia (W)	Temperatura de color (K)	Voltaje (V)	Base	Medidas (mm)	Tipo	Vida promedio (hrs)	Flujo luminoso (lm)
22692	8425160226923	10	3	6400	110-230	G-9	16x47	Mate	30 000	300
29243	8425160292430	10	5	6400	110-230	G-9	16x60	Mate	30 000	500
29975	8425160299750	10	7	6400	110-230	G-9	20x70	Mate	30 000	700
23296	8425160232962	10	3	4000	110-230	G-9	16x47	Mate	30 000	280
29043	8425160290436	10	5	4000	110-230	G-9	16x60	Mate	30 000	480
29735	8425160297350	10	7	4000	110-230	G-9	20x70	Mate	30 000	680
22691	8425160226916	10	3	2700	110-230	G-9	16x47	Mate	30 000	250
28997	8425160289973	10	5	2700	110-230	G-9	16x60	Mate	30 000	450
29570	8425160295707	10	7	2700	110-230	G-9	20x70	Mate	30 000	650