

# MATEL

## BOMBILLA LED G-4 SILICONA

ENCENDIDO ELECTRÓNICO INSTANTÁNEO  
ALTO RENDIMIENTO


SILICONA



G-4

Conexión  
12 V

360°




G-4

PF-0,5  
RA-80  
IP-20

10  
UNIDADES



ENERGY  
MATEL



### CARACTERÍSTICAS

Conexión a 12V (requiere transformador)

Consumo en 2 y 3W

Rango de apertura no inferior a 360°

Disponibles en temperatura cálida y fría  
(2700K y 6400K)

Cuerpo de silicona

Cubierta clara

Ahorran hasta un 90% de energía

Vida útil promedio hasta 30 000 horas

Garantía de 2 años



### INFORMACIÓN TÉCNICA

| Código | Código de barras | Embalaje | Potencia (W) | Temperatura de color (K) | Voltaje (V) | Base | Medidas (mm) | Tipo     | Vida promedio (hrs) | Flujo luminoso (lm) |
|--------|------------------|----------|--------------|--------------------------|-------------|------|--------------|----------|---------------------|---------------------|
| 21910  | 8425160219109    | 10       | 2            | 6400                     | 12          | G-4  | 10x37        | Silicona | 30 000              | 200                 |
| 21912  | 8425160219123    | 10       | 3            | 6400                     | 12          | G-4  | 10x37        | Silicona | 30 000              | 300                 |
| 21909  | 8425160219093    | 10       | 2            | 2700                     | 12          | G-4  | 10x37        | Silicona | 30 000              | 150                 |
| 21911  | 8425160219116    | 10       | 3            | 2700                     | 12          | G-4  | 10x37        | Silicona | 30 000              | 250                 |