

MATEL

BOMBILLA LED TUBULAR SILICONA

ENCENDIDO ELECTRÓNICO INSTANTÁNEO
ALTO RENDIMIENTO

SILICONA



TUBULAR
DIRECTA
230 V


360°



E-14

PF-0,5
RA-80
IP-20

6
UNIDADES



CARACTERÍSTICAS

Conexión directa a 110-230V
Consumo en 3W
Rango de apertura no inferior a 360°
Disponible en temperatura cálida, neutra y fría (2700K, 4000K y 6400K)
Cuerpo de silicona
Cubierta clara
Interior de aluminio
Ahorran hasta un 90% de energía
Vida útil promedio hasta 30 000 horas
Garantía de 2 años



INFORMACIÓN TÉCNICA

Código	Código de barras	Embalaje	Potencia (W)	Temperatura de color (K)	Voltaje (V)	Base	Medidas (mm)	Cubierta	Vida promedio (hrs)	Flujo luminoso (lm)
22649	8425160226497	6	3	6400	110-230	E-14	16x49	Clara	30 000	300
23508	8425160235086	6	3	4000	110-230	E-14	16x49	Clara	30 000	280
22648	8425160226480	6	3	2700	110-230	E-14	16x49	Clara	30 000	250