

MATEL

LINESTRA LED ALUMINIO PC

ENCENDIDO ELECTRÓNICO INSTANTÁNEO
ALTO RENDIMIENTO



LINESTRA
DIRECTA
230V

300°

1 POLO /
2 POLOS


PF-0,5
RA-80
IP-20

6
UNIDADES



CARACTERÍSTICAS

Conexión directa a 110-230V
Consumo en 5, 8 y 16W
Rango de apertura no inferior a 300°
Disponible en temperatura cálida, neutra
y fría (2700K, 4200K y 6400K)
Cuerpo en PC
Cubierta matizada
Interior de aluminio
Ahorran hasta un 90% de energía
Vida útil promedio hasta 30 000 horas
Garantía de 2 años



INFORMACIÓN TÉCNICA

Código	Código de barras	Embalaje	Potencia (W)	Temperatura de color (K)	Voltaje (V)	Polos	Medidas (mm)	Cubierta	Vida promedio (hrs)	Flujo luminoso (lm)
22653	8425160226534	6	5	6400	110-230	1	300x30	Mate	30 000	500
22655	8425160226558	6	8	6400	110-230	1	500x30	Mate	30 000	800
23445	8425160234454	6	5	4200	110-230	1	300x30	Mate	30 000	480
23446	8425160234461	6	8	4200	110-230	1	500x30	Mate	30 000	780
22652	8425160226527	6	5	2700	110-230	1	300x30	Mate	30 000	450
22654	8425160226541	6	8	2700	110-230	1	500x30	Mate	30 000	750
22657	8425160226572	6	5	6400	110-230	2	300x30	Mate	30 000	500
22659	8425160226596	6	8	6400	110-230	2	500x30	Mate	30 000	800
22873	8425160228736	6	16	6400	110-230	2	1000x30	Mate	30 000	1600
23447	8425160234478	6	5	4200	110-230	2	300x30	Mate	30 000	480
23448	8425160234485	6	8	4200	110-230	2	500x30	Mate	30 000	780
23449	8425160234492	6	16	4200	110-230	2	1000x30	Mate	30 000	1580
22656	8425160226565	6	5	2700	110-230	2	300x30	Mate	30 000	450
22658	8425160226589	6	8	2700	110-230	2	500x30	Mate	30 000	750
22859	8425160228590	6	16	2700	110-230	2	1000x30	Mate	30 000	1550