

# MATEL

## DOWNLIGHT LED REDONDO PLANO

ENCENDIDO ELECTRÓNICO INSTANTÁNEO  
ALTO RENDIMIENTO



DOWNLIGHT

12 V  
INCLUYE  
DRIVER A  
230 V

90% DE  
AHORRO

120°

### CARACTERÍSTICAS

Voltaje 12V (incluye driver a 230V)  
Consumo en 12W  
Rango de apertura no inferior a 120°  
Disponible en temperatura cálida, neutra y fría (2700K, 4200K y 6400K)  
Cuerpo de aluminio  
Acabado en color blanco o plata  
Cubierta matizada  
Ahorran hasta un 90% de energía  
Vida útil promedio hasta 30 000 horas  
Garantía de 2 años

PLANO



ALTURA  
9 MM

PF-0,6  
RA-80  
IP-20

1  
UNIDAD



DISPONIBLE EN COLOR BLANCO O PLATA (ALUMINIO PULIDO)  
INCLUYE TRANSFORMADOR/DRIVER 12 V A 230 V



### INFORMACIÓN TÉCNICA

Código	Código de barras	Embalaje	Potencia (W)	Temperatura de color (K)	Voltaje (V)	Color	Ø (mm)	Cubierta	Vida promedio (hrs)	Flujo luminoso (lm)
22740	8425160227401	1	12	6400	110-230	Blanco	170	Mate	30 000	1200
22741	8425160227418	1	12	6400	110-230	Plata	170	Mate	30 000	1200
23213	8425160232139	1	12	4200	110-230	Blanco	170	Mate	30 000	1100
23219	8425160232191	1	12	4200	110-230	Plata	170	Mate	30 000	1100
23212	8425160232122	1	12	2700	110-230	Blanco	170	Mate	30 000	1000
23218	8425160232184	1	12	2700	110-230	Plata	170	Mate	30 000	1000