

MATEL

DOWNLIGHT LED REDONDO PLANO

ENCENDIDO ELECTRÓNICO INSTANTÁNEO
ALTO RENDIMIENTO



DOWNLIGHT

12 V
INCLUYE
DRIVER A
230 V

90% DE
AHORRO

120°

CARACTERÍSTICAS


Voltaje 12V (incluye driver a 230V)
Consumo en 15W
Rango de apertura no inferior a 120°
Disponible en temperatura cálida, neutra y fría (2700K, 4200K y 6400K)
Cuerpo de aluminio
Acabado en color blanco o plata
Cubierta matizada
Ahorran hasta un 90% de energía
Vida útil promedio hasta 30 000 horas
Garantía de 2 años

PLANO


ALTURA
9 MM

PF-0,6
RA-80
IP-20

1
UNIDAD



DISPONIBLE EN COLOR BLANCO O PLATA (ALUMINIO PULIDO)
INCLUYE TRANSFORMADOR/DRIVER 12 V A 230 V



INFORMACIÓN TÉCNICA

Código	Código de barras	Embalaje	Potencia (W)	Temperatura de color (K)	Voltaje (V)	Color	Ø (mm)	Cubierta	Vida promedio (hrs)	Flujo luminoso (lm)
22842	8425160228422	1	15	6400	110-230	Blanco	195	Mate	30 000	1500
22843	8425160228439	1	15	6400	110-230	Plata	195	Mate	30 000	1500
23215	8425160232153	1	15	4200	110-230	Blanco	195	Mate	30 000	1400
23221	8425160232214	1	15	4200	110-230	Plata	195	Mate	30 000	1400
23214	8425160232146	1	15	2700	110-230	Blanco	195	Mate	30 000	1300
23220	8425160232207	1	15	2700	110-230	Plata	195	Mate	30 000	1300