

MATEL

DOWNLIGHT LED CUADRADO PLANO

ENCENDIDO ELECTRÓNICO INSTANTÁNEO
ALTO RENDIMIENTO



90% DE AHORRO

CARACTERÍSTICAS

Voltaje 12V (incluye driver a 230V)
Downlight con 6W de consumo
Rango de apertura no inferior a 120°
Disponibile en temperatura cálida, neutra y fría (2700K, 4200K y 6400K)
Cuerpo de aluminio
Acabado en color blanco o plata
Cubierta matizada
Ahorran hasta un 90% de energía
Vida útil promedio hasta 30 000 horas
Garantía de 2 años



DOWNLIGHT

12 V

INCLUYE
DRIVER A
230 V

120°

PLANO


ALTURA
9 mm

PF-0,6
RA-80
IP-20

1
UNIDAD



ENERGY
MATEL



DISPONIBLE EN COLOR BLANCO O PLATA (ALUMINIO PULIDO)
INCLUYE TRANSFORMADOR/DRIVER 12 V A 230 V

INFORMACIÓN TÉCNICA

Código	Código de barras	Embalaje	Potencia (W)	Temperatura de color (K)	Voltaje (V)	Color	Medida (mm)	Cubierta	Vida promedio (hrs)	Flujo luminoso (lm)
23633	8425160236335	1	6	6400	110-230	Blanco	120	Mate	30 000	600
23636	8425160236366	1	6	6400	110-230	Plata	120	Mate	30 000	600
23634	8425160236342	1	6	4200	110-230	Blanco	120	Mate	30 000	580
23637	8425160236373	1	6	4200	110-230	Plata	120	Mate	30 000	580
23635	8425160236359	1	6	2700	110-230	Blanco	120	Mate	30 000	550
23638	8425160236380	1	6	2700	110-230	Plata	120	Mate	30 000	550