

MATEL

DOWNLIGHT LED CUADRADO PLANO

ENCENDIDO ELECTRÓNICO INSTANTÁNEO
ALTO RENDIMIENTO



DOWNLIGHT

12 V

INCLUYE
DRIVER A
230 V

90% DE
AHORRO


120°

PLANO

ALTURA
9 mm


PF-0,6
RA-80
IP-20

1
UNIDAD



CARACTERÍSTICAS

Voltaje 12V (incluye driver a 230V)
Downlight con 3W de consumo
Rango de apertura no inferior a 120°
Disponible en temperatura cálida, neutra
y fría (2700K, 4200K y 6400K)
Cuerpo de aluminio
Acabado en color blanco o plata
Cubierta matizada
Ahorran hasta un 90% de energía
Vida útil promedio hasta 30 000 horas
Garantía de 2 años



DISPONIBLE EN COLOR BLANCO O PLATA (ALUMINIO PULIDO)
INCLUYE TRANSFORMADOR/DRIVER 12 V A 230 V

INFORMACIÓN TÉCNICA

Código	Código de barras	Embalaje	Potencia (W)	Temperatura de color (K)	Voltaje (V)	Color	Medida (mm)	Cubierta	Vida promedio (hrs)	Flujo luminoso (lm)
23624	8425160236243	1	3	6400	110-230	Blanco	90	Mate	30 000	300
23630	8425160236304	1	3	6400	110-230	Plata	90	Mate	30 000	300
23625	8425160236250	1	3	4200	110-230	Blanco	90	Mate	30 000	280
23631	8425160236311	1	3	4200	110-230	Plata	90	Mate	30 000	280
23626	8425160236267	1	3	2700	110-230	Blanco	90	Mate	30 000	250
23632	8425160236328	1	3	2700	110-230	Plata	90	Mate	30 000	250