

MATEL

DOWNLIGHT LED CUADRADO PLANO

ENCENDIDO ELECTRÓNICO INSTANTÁNEO
ALTO RENDIMIENTO



DOWNLIGHT

12 V

INCLUYE
DRIVER A
230 V

120°

PLANO


ALTURA
9 mm

PF-0,6
RA-80
IP-20

1
UNIDAD



ENERGY
MATEL




CARACTERÍSTICAS

Voltaje 12V (incluye driver a 230V)
Downlight con 24W de consumo
Rango de apertura no inferior a 120°
Disponible en temperatura cálida, neutra
y fría (2700K, 4200K y 6400K)
Cuerpo de aluminio
Acabado en color blanco o plata
Cubierta matizada
Ahorran hasta un 90% de energía
Vida útil promedio hasta 30 000 horas
Garantía de 2 años



DISPONIBLE EN COLOR BLANCO O PLATA (ALUMINIO PULIDO)
INCLUYE TRANSFORMADOR/DRIVER 12 V A 230 V



INFORMACIÓN TÉCNICA

Código	Código de barras	Embalaje	Potencia (W)	Temperatura de color (K)	Voltaje (V)	Color	Medida (mm)	Cubierta	Vida promedio (hrs)	Flujo luminoso (lm)
23657	8425160236571	1	24	6400	110-230	Blanco	300	Mate	30 000	2400
23660	8425160236601	1	24	6400	110-230	Plata	300	Mate	30 000	2400
23658	8425160236588	1	24	4200	110-230	Blanco	300	Mate	30 000	2300
23661	8425160236618	1	24	4200	110-230	Plata	300	Mate	30 000	2300
23659	8425160236595	1	24	2700	110-230	Blanco	300	Mate	30 000	2200
23662	8425160236625	1	24	2700	110-230	Plata	300	Mate	30 000	2200