

MATEL

DOWNLIGHT LED PLANO REDONDO AJUSTABLE

ENCENDIDO ELECTRÓNICO INSTANTÁNEO
ALTO RENDIMIENTO

FÁCIL INSTALACIÓN



90% DE AHORRO

DOWNLIGHT

12 V

INCLUYE DRIVER A 230 V

120°


AJUSTABLE

GROSOR
9 mm

PF-0,6
RA-80
IP-20

CARACTERÍSTICAS

Voltaje 12V (incluye driver a 230V)
Downlight con diseño ajustable
Consumo en 6, 15, 20 y 30W
Apertura de luz no inferior a 120°
Cubierta matizada
Fabricado en aluminio
Acabado en color blanco
Disponibles en temperatura cálida, neutra y fría (2700, 4200K y 6400K)
Ahorran hasta un 90% de energía
Vida útil promedio hasta 30 000 horas
Garantía de 2 años



CAVIDAD EMPOTRADO

MÍN.: 50 mm
MÁX.: 80 mm



CAVIDAD EMPOTRADO

MÍN.: 50 mm
MÁX.: 150 mm



CAVIDAD EMPOTRADO

MÍN.: 50 mm
MÁX.: 210 mm



CAVIDAD EMPOTRADO

MÍN.: 50 mm
MÁX.: 270 mm

Código	Código de barras	Embalaje	Potencia (W)	Temperatura de color (K)	Voltaje (V)	Color	Ø (mm)	Clasificación energética	Vida promedio (hrs)	Flujo luminoso (lm)
24178	8425160241681	1	6	6400	110-230	Blanco	100	F	30 000	600
24495	8425160244934	1	6	4200	110-230	Blanco	100	F	30 000	550
24163	8425160241810	1	6	2700	110-230	Blanco	100	F	30 000	500
24847	8425160245153	1	15	6400	110-230	Blanco	175	E	30 000	1500
24856	8425160241810	1	15	4200	110-230	Blanco	175	E	30 000	1400
24512	8425160245153	1	15	2700	110-230	Blanco	175	E	30 000	1300
25130	8425160251307	1	20	6400	110-230	Blanco	230	E	30 000	2000
25657	8425160256579	1	20	4200	110-230	Blanco	230	E	30 000	1900
24995	8425160249953	1	20	2700	110-230	Blanco	230	E	30 000	1800
24807	8425160248079	1	30	6400	110-230	Blanco	290	E	30 000	3000
24884	8425160248840	1	30	4200	110-230	Blanco	290	E	30 000	2900
24602	8425160246020	1	30	2700	110-230	Blanco	290	E	30 000	2800