

# MATEL

## DOWNLIGHT LED PLANO REDONDO AJUSTABLE

ENCENDIDO ELECTRÓNICO INSTANTÁNEO  
ALTO RENDIMIENTO

FÁCIL INSTALACIÓN



90% DE AHORRO

DOWNLIGHT

12 V

INCLUYE  
DRIVER A  
230 V

120°


AJUSTABLE

GROSOR  
9 mm

PF-0,6  
RA-80  
IP-20

### CARACTERÍSTICAS

Voltaje 12V (incluye driver a 230V)  
Downlight con diseño ajustable  
Consumo en 6, 15 y 20W  
Apertura de luz no inferior a 120°  
Cubierta matizada  
Fabricado en aluminio  
Acabado en color gris  
Disponible en temperatura cálida, neutra y fría (2700, 4200K y 6400K)  
Ahorran hasta un 90% de energía  
Vida útil promedio hasta 30 000 horas  
Garantía de 2 años



CAVIDAD EMPOTRADO

MÍN. 50 mm  
MÁX. 80 mm



CAVIDAD EMPOTRADO

MÍN. 50 mm  
MÁX. 150 mm



CAVIDAD EMPOTRADO

MÍN. 50 mm  
MÁX. 210 mm

### INFORMACIÓN TÉCNICA

Código	Código de barras	Embalaje	Potencia (W)	Temperatura de color (K)	Voltaje (V)	Color	Ø (mm)	Clasificación energética	Vida promedio (hrs)	Flujo luminoso (lm)
24597	8425160245979	1	6	6400	110-230	Gris	100	F	30 000	600
24803	8425160248031	1	6	4200	110-230	Gris	100	F	30 000	550
24881	8425160248819	1	15	6400	110-230	Gris	175	E	30 000	1500
25172	8425160251727	1	15	4200	110-230	Gris	175	E	30 000	1400
25348	8425160253486	1	20	6400	110-230	Gris	230	E	30 000	2000
25686	8425160256869	1	20	4200	110-230	Gris	230	E	30 000	1900