

MATEL

DOWNLIGHT LED SUPERFICIE REDONDO CON SENSOR

ENCENDIDO ELECTRÓNICO INSTANTÁNEO
ALTO RENDIMIENTO



DOWNLIGHT

12 V

INCLUYE DRIVER A 230 V

90% DE AHORRO

120°



CARACTERÍSTICAS


Voltaje 12V (incluye driver a 230V)
Downlight con 18W de consumo
Apertura de luz no inferior a 120°
Sensor automático de movimiento, alcance 4-6 metros.
Disponible en temperatura neutra y fría (4200K y 6400K)
Cuerpo de aluminio
Cubierta matizada
Ahorran hasta un 90% de energía
Vida útil promedio hasta 30 000 horas
Garantía de 2 años

SUPERFICIE


ALTURA
35 MM

PF-0,6
RA-80
IP-20

1
UNIDAD



ALTURA
35 MM



DISPONIBLE EN COLOR BLANCO O PLATA (ALUMINIO PULIDO)

INCLUYE TRANSFORMADOR/DRIVER 12 V A 230 V

INFORMACIÓN TÉCNICA

Código	Código de barras	Embalaje	Potencia (W)	Temperatura de color (K)	Voltaje (V)	Color	Ø (mm)	Cubierta	Vida promedio (hrs)	Flujo luminoso (lm)
24845	8425160248451	1	18	6400	110-230	Blanco	230	Mate	30 000	1800
24993	8425160249939	1	18	6400	110-230	Plata	230	Mate	30 000	1800
24859	8425160248598	1	18	4200	110-230	Blanco	230	Mate	30 000	1700
25132	8425160251321	1	18	4200	110-230	Plata	230	Mate	30 000	1700