

MATEL

APLIQUE LED EXTRAPLANO REDONDO INTERIOR

ENCENDIDO ELECTRÓNICO INSTANTÁNEO
ALTO RENDIMIENTO



APLIQUE
DIRECTO
230V


120°

DISEÑO
EXTRAPLANO

PF-0,5
RA-80
IP-20

CARACTERÍSTICAS

Aplique LED de diseño extraplano
Conexión directa a 110-230V
Consumo: 12, 18, 24, 32 y 48W
Rango de apertura no inferior a 120°
Disponibles en temperatura de luz
neutra y fría (4200 y 6400K)
Cuerpo en PC con pantalla difusora
Interior de aluminio
Uso exclusivo interior (IP20)
Vida útil hasta 30 000 horas
Garantía de 2 años



INFORMACIÓN TÉCNICA

Código	Código de barras	Unidades	Potencia (W)	Temperatura de color (K)	Voltaje (V)	Forma	Medida Ø	Altura	Vida promedio (horas)	Flujo luminoso (lúmenes)
24804	8425160248048	1	12	6400	110-230	Redondo	210 mm	50 mm	30 000	1200
24882	8425160248826	1	18	6400	110-230	Redondo	245 mm	55 mm	30 000	1800
25687	8425160256876	1	24	6400	110-230	Redondo	315 mm	60 mm	30 000	2400
26717	8425160267179	1	32	6400	110-230	Redondo	375 mm	60 mm	30 000	3200
28465	8425160284657	1	48	6400	110-230	Redondo	480 mm	70 mm	30 000	4800
24598	8425160245986	1	12	4200	110-230	Redondo	210 mm	50 mm	30 000	1100
24830	8425160248307	1	18	4200	110-230	Redondo	245 mm	55 mm	30 000	1700
25349	8425160253493	1	24	4200	110-230	Redondo	315 mm	60 mm	30 000	2300
26106	8425160261061	1	32	4200	110-230	Redondo	375 mm	60 mm	30 000	3100
27449	8425160274498	1	48	4200	110-230	Redondo	480 mm	70 mm	30 000	4700