

MATEL

APLIQUE LED INTERIOR ALUMINIO PC




APLIQUE DIRECTO 230V

120°

PANTALLA DIFUSORA

**PF-0,5
RA-80
IP-20**

1 UNIDAD



CARACTERÍSTICAS

Encendido electrónico instantáneo.
Conexión directa a 110-230V.
Consumo en 12, 18 y 24W.
Ángulo de apertura no inferior a 120°.
Disponible en luz cálida y neutra.
Cuerpo en PC con pantalla difusora.
Interior de aluminio.
Uso exclusivo interior (IP20).
Ahorran hasta un 90% de energía.
Vida útil hasta 30 000 horas.
Garantía de 2 años.



INFORMACIÓN TÉCNICA

Código	Código de barras	Embalaje	Potencia (W)	Temperatura de color (K)	Voltaje (V)	Color	Medidas (mm)	Tipo	Vida promedio (hrs)	Flujo luminoso (lm)
24498	8425160244989	1	18	4200	110-230	Blanco	Ø 285	Redondo	30 000	1700
24148	8425160241483	1	18	2700	110-230	Blanco	Ø 285	Redondo	30 000	1600
23701	8425160237011	1	24	2700	110-230	Blanco	Ø 325	Redondo	30 000	2200
24998	8425160249984	1	12	4200	110-230	Blanco	212	Cuadrado	30 000	1100
27294	8425160272944	1	24	4200	110-230	Blanco	320	Cuadrado	30 000	2300