

MATEL

ARO LED REDONDO ESTANCO IP65

ENCENDIDO ELECTRÓNICO INSTANTÁNEO
ALTO RENDIMIENTO



90% DE AHORRO



ARO
12 V

DRIVER
INTERNO
230 V

120°


ESTANCO
APTO ZONAS
HÚMEDAS

PF-0,6
RA-80
IP-65




CARACTERÍSTICAS

Voltaje 12V (incluye driver interno a 230V)
Aro con LED interno de 5 o 8W
Rango de apertura no inferior a 120°
Disponible en temperatura fría (6400K)
Acabado en color blanco, cromo o níquel
Ahorran hasta un 90% de energía
Vida útil promedio hasta 30 000 horas
Garantía de 2 años



DISPONIBLE EN COLOR BLANCO, CROMO O PLATA
INCLUYE TRANSFORMADOR/DRIVER 12 V A 230 V



5W



70 mm
CAVIDAD
EMPOTRAR



83 mm
MEDIDA
EXTERIOR

8W



75 mm
CAVIDAD
EMPOTRAR



105 mm
MEDIDA
EXTERIOR

INFORMACIÓN TÉCNICA

Código	Código de barras	Embalaje	Potencia (W)	Temperatura de color (K)	Voltaje (V)	Color	Forma	Vida promedio (hrs)	Flujo luminoso (lm)
23849	8425160238490	6	5	6400	110-230	Blanco	Redondo	30 000	500
24029	8425160240295	6	5	6400	110-230	Níquel	Redondo	30 000	500
25101	8425160251017	6	5	6400	110-230	Cromo	Redondo	30 000	500
24593	8425160245931	6	8	6400	110-230	Blanco	Redondo	30 000	800
24877	8425160248772	6	8	6400	110-230	Níquel	Redondo	30 000	800