

MATEL

PROYECTOR LED ALUMINIO NEGRO IP65

ENCENDIDO ELECTRÓNICO INSTANTÁNEO
ALTO RENDIMIENTO



PROYECTOR
DIRECTO
230V

120°


APTO PARA
EXTERIOR

PF-0,9
RA-80
IP-65

1/2/4
UNIDADES



ENERGY
MATEL



CARACTERÍSTICAS

Instalación directa a 110-230V.
Consumo en 10, 20, 30, 50, 75
100, 150 y 200 W.

Rango de apertura no inferior a 120°.
Disponible en luz fría y cálida,
(6400K y 2700K).

Cubierta de cristal.

Cuerpo de aluminio negro.

Ahorran hasta un 90% de energía.

Vida útil hasta 30 000 horas.

Sujeción por medio de soporte.

Garantía de 2 años.



INFORMACIÓN TÉCNICA

Código	Código de barras	Embalaje	Potencia (W)	Temperatura de color (K)	Voltaje (V)	Medidas (mm)	Cubierta	Color	Vida promedio (hrs)	Flujo luminoso (lm)
24183	8425160241834	4	10	6400	110-230	85x110x40	Clara	Negro	30 000	1000
24517	8425160245177	4	20	6400	110-230	105x138x38	Clara	Negro	30 000	2000
24861	8425160248611	4	30	6400	110-230	140x165x40	Clara	Negro	30 000	3000
25655	8425160256555	4	50	6400	110-230	170x210x40	Clara	Negro	30 000	5000
25996	8425160259969	1	75	6400	110-230	235x295x45	Clara	Negro	30 000	7500
26217	8425160262174	1	100	6400	110-230	235x295x45	Clara	Negro	30 000	10 000
24887	8425160248871	1	150	6400	110-230	270x330x45	Clara	Negro	30 000	15 000
25184	8425160251840	2	200	6400	110-230	330x390x50	Clara	Negro	30 000	20 000
24645	8425160246457	4	10	2700	110-230	85x110x40	Clara	Negro	30 000	900
24952	8425160249526	4	20	2700	110-230	105x138x38	Clara	Negro	30 000	1800
25418	8425160254186	4	30	2700	110-230	140x165x40	Clara	Negro	30 000	2700
26510	8425160265106	4	50	2700	110-230	170x210x40	Clara	Negro	30 000	4500