## **MATEL**

## PROYECTOR LED ALUMINIO NEGRO CON SENSOR

ENCENDIDO ELECTRÓNICO INSTANTÁNEO ALTO RENDIMIENTO







Consumo en 10, 20, 30 y 50W.

Sensor de movimiento y crepuscular.

Rango de apertura no inferior a 120°.

Disponible en temperatura fría (6400K).

Cubierta de cristal.

Cuerpo de aluminio con acabado negro.

Apto para uso exterior (IP65).

Ahorran hasta un 90% de energía.

Vida útil promedio hasta 30 000 horas.

Sujeción por medio de soporte.

Garantía de 2 años.





PF-0,9 RA-80 IP-65

1/4
UNIDADES















## INFORMACIÓN TÉCNICA

Código	Código de barras	Embalaje	Potencia (W)	Temperatura de color (K)	Voltaje (V)	Medidas (mm)	Cubierta	Color	Vida promedio (hrs)	Flujo Iuminoso (Im)
25356	8425160253561	4	10	6400	110-230	85x110x40	Clara	Negro	30 000	1000
25413	8425160254131	1	20	6400	110-230	105x138x38	Clara	Negro	30 000	2000
25692	8425160256920	4	30	6400	110-230	140x165x40	Clara	Negro	30 000	3000
25924	8425160259242	1	50	6400	110-230	170x210x40	Clara	Negro	30 000	5000