

# MATEL

## PROYECTOR LED ALUMINIO BLANCO CON SENSOR

ENCENDIDO ELECTRÓNICO INSTANTÁNEO  
ALTO RENDIMIENTO

IP65



SENSOR  
MOVIMIENTO

SENSOR  
CREPUSCULAR



90% DE AHORRO


PROYECTOR  
DIRECTO  
230 V

120°

APTO PARA  
EXTERIOR  
SENSOR

PF-0,9  
RA-80  
IP-65

1/4  
UNIDADES



### CARACTERÍSTICAS

Conexión directa a 110-230V.  
Consumo en 10, 20, 30 y 50W.  
Sensor de movimiento y crepuscular.  
Rango de apertura no inferior a 120°.  
Disponible en temperatura fría (6400K).  
Cubierta de cristal.  
Cuerpo de aluminio con acabado blanco.  
Apto para uso exterior (IP65).  
Ahorran hasta un 90% de energía.  
Vida útil promedio hasta 30 000 horas.  
Sujeción por medio de soporte.  
Garantía de 2 años.



### INFORMACIÓN TÉCNICA

Código	Código de barras	Embalaje	Potencia (W)	Temperatura de color (K)	Voltaje (V)	Medidas (mm)	Cubierta	Color	Vida promedio (hrs)	Flujo luminoso (lm)
26055	8425160260552	4	10	6400	110-230	85x110x40	Clara	Blanco	30 000	1000
26443	8425160264437	4	20	6400	110-230	105x138x38	Clara	Blanco	30 000	2000
26581	8425160265816	4	30	6400	110-230	140x165x40	Clara	Blanco	30 000	3000
27366	8425160273668	1	50	6400	110-230	170x210x40	Clara	Blanco	30 000	5000