

MATEL

PROYECTOR LED PLANO CON SOPORTE IP65

ENCENDIDO ELECTRÓNICO INSTANTÁNEO
ALTO RENDIMIENTO

IP65



CARACTERÍSTICAS

Conexión directa a 110-230V
Consumo en 10, 20, 30, 50 y 70W
Apto para uso exterior (IP65)
Rango de apertura no inferior a 120°
Temperatura de luz fría (6400K)
Cuerpo de aluminio
Cubierta de cristal
Ahorran hasta un 90% de energía
Vida útil promedio hasta 30 000 horas
Garantía de 2 años




PROYECTOR
DIRECTO
230V

120°

CON
SOPORTE

PF-0,9
RA-80
IP-65

1
UNIDAD



INFORMACIÓN TÉCNICA

Código	Código de barras	Embalaje	Potencia (W)	Temperatura de color (K)	Voltaje (V)	Medida cable (m)	Medidas (mm)	Protección	Vida promedio (hrs)	Flujo luminoso (lm)
22563	8425160225636	1	10	6400	110-230	1,5	200x240x140	IP65	30 000	1000
22645	8425160226459	1	20	6400	110-230	1,5	230x300x170	IP65	30 000	2000
22646	8425160226466	1	30	6400	110-230	3	230x300x170	IP65	30 000	3000
22647	8425160226473	1	50	6400	110-230	5	300x370x200	IP65	30 000	5000
24532	8425160245320	1	70	6400	110-230	5	340x390x220	IP65	30 000	7000